

SAFEX®-NEBELGERÄT

Fog Generator

TWIN FOG DP

Technische Daten - Technical data
(Stand 5.99)

A new concept is the combination of a regular fog machine and a haze generator. Unlike than usual haze machines the SAFEX-TWIN FOG-DOUBLE POWER generates the popular atmospheric haze in the fastest manner instead running 2-3 hours before the performance. This helps theatres, television productions etc. to create haze on demand.

Equipped with a double heat exchanging system the SAFEX-TWIN FOG-DOUBLE POWER produces either haze in some minutes with the special HAZE FOG FLUID or the scenic dense fog, if a standard fog fluid is been used.

Remote control with 0-10 volts ore DMX, fog nozzle attachment, 2,7 ltr. tank with empty warning light, turbo mode, hanging bracket for truss mounting are standards. A separate DMX activated 230V outlet allows the combination with an extra fan to improve the haze distribution.

Even if the user has to decide before use, which kind of effect – haze ore fog – he need, the SAFEX-TWIN FOG-DOUBLE POWER is one of the versatilest fog machines available.



Elektrische Kenndaten:

Electrical data:

230 Volt AC / 50 Hz – 2300 W – Sicherung: 12,5 A - mittelträge

230 Volt AC / 50 Hz – 2300 W – Fuse: 12,5 Amp. -semi time-lag

Länge:

Length:

525 mm (Düse/FS-Anschluß + 100 mm)

(Nozzle/Remote control socket + 100 mm)

Breite:

Width:

245 mm

Höhe:

Height:

240 mm (mit Griff 250 mm - with handle 270 mm)

Gewicht:

Weight:

15 kg

Tank:

Tank:

2,8 Liter - litres

Aufheizzeit:

Heating up time:

ca. 9 Minuten - approx. 9 minutes

Nebelfluidverbrauch:

Fog fluid consumption:

max. 120 ml/min. = Normalbetrieb, **180 ml/30sek.** = Turbomodus, **max. 60ml/min.** = Hazemodus

max. 120 ml/min. = normal mode, **180 ml/30 sec.** =turbo mode, **max. 60 ml/min.** = haze mode

Nebelerzeugung:

Fogging power

ca. 1100 cbm (Sichtweite von 0,5 mtr. in einem Raum von 5 x 8 x 2,5 mtr.) bzw.

ca. 2500 bis 3500 cbm innerhalb von 4 min. (Sichtweite von 3 – 5 mtr.)

approx. 1100 m³ (visibility of 0,5 m in a room of 5 x 8 x 2,5 m) resp. **approx. 2500 up to 3500 m³ within 4 min.** (visibility of 3 – 5 m)

Fernsteueranschluß:

Remote control:

0-10 Volt – 3-polige, DMX 5-polige XLR-Fernsteuer-Dose

0-10 V – 3-pole, DMX 5-pole XLR-remote control socket

Zubehör:

Accessories:

2 m. Gummi-Netzkabel, Gebrauchsanweisung, Hängebügel

2 m flexible power cord, instruction manual, hanging bracketed

Sonderzubehör:

Optional accessories:

Nebelkühler, Schlauchadapter, Spezierschlauch, usw.

fog cooler, hose adaptor, ducting hose, etc.

Nebelflüssigkeit:

Fog fluid:

Alle SAFEX®-INSIDE-NEBEL- Fluide

(Nach DIN/VDE 0700 Teil 245 # 32.1)

All SAFEX®-INSIDE-FOG- fluids

(According to DIN/VDE 0700 part 245 # 32.1)