

# SAFEX®-NEBELGERÄT

## Fog Generator

# FOG 2005

Technische Daten - *Technical data*  
(Stand 5.99)

Dieses handliche und leistungsstarke Nebelgerät ist die erste Wahl für Theaterrequisitere, Fernseh- und Film-Effektspezialisten usw., wenn ein **kostengünstiges und kompaktes** Nebelgerät gebraucht wird.

Das **FOG 2005** ist mit externer Fluidansaugung über Tankflasche oder Kanister, Anschluss für elektronische Präzisions-Fernsteuerungen ausgestattet.



*This very handy but powerful fog machine is first choice for theater crafts people, TV and movie effects department's for a economic fog machine of small size. Very rigid constructed the FOG 2005 is equipped with an external tank holder, special hose attachment and a remote control plug for attaching SAFEX-electronic remote controls. The powerful fog output makes the FOG 2005 useful for small and larger fog effects.*

<b>Elektrische Kenndaten:</b> <i>Electrical data:</i>	<b>230 Volt AC / 50 Hz – 1650 W – Sicherung: 10 A - mittelträge</b> <i>230 Volt AC / 50 Hz – 1650 W – Fuse: 10 Amp.-semi time-lag</i>
<b>Länge:</b> <i>Length:</i>	<b>340 mm</b> (Düse/FS-Anschluß + 100 mm) <i>340 mm</i> (Nozzle/Remote control socket + 100 mm)
<b>Breite:</b> <i>Width:</i>	<b>170 mm</b>
<b>Höhe:</b> <i>Height:</i>	<b>145 mm</b> (mit Griff 170 mm - <i>with handle 170 mm</i> )
<b>Gewicht:</b> <i>Weight:</i>	<b>6,1 kg</b>
<b>Tankflasche:</b> <i>Tank bottle:</i>	<b>0,3 Liter - liters</b>
<b>Aufheizzeit:</b> <i>Heating up time:</i>	<b>ca. 5 Minuten - approx. 5 minutes</b>
<b>Nebelfluidverbrauch:</b> <i>Fog fluid consumption:</i>	<b>max. 80 ml/min.</b>
<b>Nebelerzeugung:</b> <i>Fogging power</i>	<b>ca. 325 cbm</b> (Sichtweite von 0,5 mtr. in einem Raum von 5 x 8 x 2,5 mtr.) bzw. <b>ca. 1000 bis 1600 cbm innerhalb von 4 min.</b> (Sichtweite von 3 – 5 mtr.) <i>approx. 325 m<sup>3</sup> (visibility of 0,5 m in a room of 5 x 8 x 2,5 m) resp. approx. 1000 up to 1600 m<sup>3</sup> within 4 min. (visibility of 3 – 5 m)</i>
<b>Fernsteueranschluß:</b> <i>Remote control:</i>	<b>230 Volt – 8-polige Fernsteuer-Dose</b> aus GFK - Niedervolt möglich! <i>8-pole remote control socket - low voltage possible!</i>
<b>Zubehör:</b> <i>Accessories:</i>	<b>3 m. Gummi-Netzkabel, Tankhalter, Tankflasche</b> mit Ansaugschlauch und Filter, <b>Gebrauchsanweisung</b> , Tankdeckel (Kanister) mit Ansaugschlauch <i>3 m flexible power cord, tank holder, tank bottle with suction hose and filter, instruction manual, external tank lid (canister) with suction hose</i>
<b>Sonderzubehör:</b> <i>Optional accessories:</i>	verschiedene Fernsteuergeräte, Nebelkühler, Schlauchadapter, Spezialschlauch, Nebeldüsen, FOG & GO Adapter usw. <i>several remote controls, fog cooler, hose adaptor, ducting hose etc.</i>
<b>Nebelflüssigkeit:</b> <i>Fog fluid:</i>	<b>Alle SAFEX®-INSIDE-NEBEL- und FOG &amp; GO-Fluide</b> (Nach DIN/VDE 0700 Teil 245 # 32.1) <i>All SAFEX®-INSIDE-FOG- and FOG &amp; GO fluids</i> (According to DIN/VDE 0700 part 245 # 32.1)