

Source Four®

26° EDLT

375–750W Halogenleuchtmittel

Profilscheinwerfer mit verbesserter Abbildungsqualität

Art.-Nr. 020703



- Geringer Stromverbrauch durch HPL-Brenner mit 375–750W Leistung
- Einfach wechselbare Linsentuben
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Sehr klare, saubere Blendschieber-Abbildung
- Geringere Strahlungswärme verlängert die Lebensdauer von Blendschiebern und Gobos
- Drehbare Halterung für Blendschieber-Einstellung und Gobopositionierung
- Hervorragende Goboprojektion auch auf größeren Entfernungen
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Source Four® Scheinwerfer überzeugen durch ihre außerordentlich hohe Abbildungsqualität und ihr helles, gleichmäßiges Lichtfeld. Die energiesparenden HPL-Lampen, das Kaltlicht-Reflektorsystem und ihre hochwertige Optik sorgen darüber hinaus für eine deutliche Reduktion der Wärmestrahlung.

So verlängert sich die Lebensdauer von Blendschiebern und Gobos sowie die Standzeit von Farbfilterfolien erheblich und der beleuchtete Bereich bleibt kühler. Source Four® Scheinwerfer eignen sich für den Einsatz von HPL-Brennern von 375W–750W. Sie übertreffen bereits mit einem 575W HPL-Leuchtmittel die Helligkeit konventioneller 1.000W Profilscheinwerfer.

Lieferumfang

Einfache Bügelfeststellung (Single Clutch), Filterrahmen



Technische Daten	
Abstrahlwinkel/Zoom	26°
Gobogröße	A-Size, B-Size
Sockel/Lampentyp	G9,5
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	230V
Leistung des Leuchtmittels	375W–750W
Filterzuschnittsgröße	159 x 159mm
Maße	571 x 240 x 173mm
Gewicht (ohne Verpackung)	6,4kg

Zubehör	
091210	HPL 750 230V, 3200K, 300h
091213	HPL 750/230V, 3200K, 300h
091216	HPL 750/230V, 3050K, 1500h
091217	HPL 750-XLL-C 230V, 3050K, 1500h
091218	HPL 575 240V, 3200K, 300h
091208	HPL 575W/230V, 3200K, 400h
091209	HPL 575-X LL 230V, 3050K, 1500h
091205	HPL 575/230V, 3050K, 1500h
091204	HPL 575/115V, 3250K, 300h
020590	Gobohalter Source Four®, A-Size
020591	Gobohalter Source Four®, A-Size Glasgobos
020592	Gobohalter Source Four®, B-Size
020593	Gobohalter Source Four®, B-Size Glasgobos
020613	Einschub-Irisblende, für Source Four®
020606	Filterrahmen Source Four®, 14°–50°, Metall, 160 x 160mm, schwarz
020686	Filterrahmen Source Four®, 14°–50°, aluminiumkaschierte Graupappe, 160 x 160mm
020604	Donut Source Four®, 6,25"
020665	Top Hat Full Snoot, flocked, 5" (12,7cm), Aufnahme 159 x 159mm, für Source Four® 19°–50°
029782	Linsentubus Source Four® Zoom 15°–30°
029783	Linsentubus Source Four® Zoom 25°–50°
020727	Austauschlinsentubus Source Four®, 90°, EDLT
020726	Austauschlinsentubus Source Four®, 70°, EDLT
020721	Austauschlinsentubus Source Four®, 50°, EDLT
020722	Austauschlinsentubus Source Four®, 36°, EDLT
020723	Austauschlinsentubus Source Four®, 26°, EDLT
020724	Austauschlinsentubus Source Four®, 19°, EDLT
020725	Austauschlinsentubus Source Four®, 14°, EDLT
270410	Lightweight Hook Clamp, silber
280177	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 1m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280177-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 1m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
020530	Case für 8 x Source Four® Profiler 19°, 26°, 36° und 50°, mit Zubehörfach