

Daylight-PAR-Faceted 1,8kW

FILMGEAR®

Hochleistungs Daylight-PAR Scheinwerfer

Art.-Nr. 345017



- Extrem hoher Output
- Fokussierbar
- Robustes Gehäuse
- Inkl. UV-Schutzglas
- Inkl. Ein-/Aus-Schalter
- Als 800W, 1,8kW, 4kW und 9kW Version erhältlich

Mit der Daylight-PAR-Faceted Serie präsentiert Filmgear flexible Hochleistungsscheinwerfer. Die Produkte der Serie verfügen über einen facettierten Reflektor, der eine äußerst hohe Lichtleistung trotz kompakter Abmessungen ermöglicht.

Die Serie ist aufgrund ihrer robusten Konstruktion und des homogenen Lichtfeldes immer dann die richtige Wahl, wenn es um TV- und Film-Licht geht. Außerdem überzeugt sie im Event- und Messe-Einsatz, wenn ein kompakter Scheinwerfer mit hohem Licht-Output gefordert ist. Dank der komfortablen Fokus-Einstellung über ein Stellrad auf der Rückseite des Daylight-PAR-Faceted entfällt der Tausch der Front-Linsen und somit auch die Lagerhaltung vieler notwendiger Einzelteile. Dabei überzeugt die Serie zudem mit praxisorientierten Detaillösungen wie zum Beispiel einer Transporthalterung für den Anschlussstecker, großzügigen Handgriffen, UV-Schutzglas und Ein-/Aus-Schalter.

Lieferumfang

1 x 4-Flügel-Torblende, für Aufnahme Ø 345mm (13,6") (Art.-Nr. 335028)

1 x Spill Ring, für Daylight-PAR Faceted 1,8kW (Art.-Nr. 4010349)

Anschlusskabel inkl. 7pol. Rundsteckverbinder (Bajonettverschluss), 28mm TV-Zapfen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	17°–74°
Sockel/Lampentyp	G38
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	140V / 100V
Leistung des Leuchtmittels	1.800W
IP-Klassifizierung	IP23
Steckverbinder eingangsseitig	Anschlusskabel inkl. 7pol. Rundsteckverbinder (Bajonettverschluss)
Maße Frontkassette	345mm
Filterzuschnittsgröße	330mm
Linsendurchmesser	265mm
Maße	393 x 413 x 712mm
Gewicht (ohne Verpackung)	12kg

Zubehör	
4000366	HMI 1800 W/SE UVS, 140V, 6000K, 750h,
4000367	CSR1800SE/HR, 140V, 6000K, 750h, G38
092489	MSR 1200 HR, 6000K, 1000h, G38
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz

Weitere Produktbilder

