Exterior Projection 500

Wide, 36°

230W LED

IP66 zertifizierter Projektor für permanente Outdoor-Installation

Art.-Nr. 4002435



- 230W LED-Lichtquelle, 6700K
- Mit einem festen Abstrahlwinkel von 12°, 22°, 36° oder 50° verfügbar
- Sehr präzise Abbildung
- IP66 und IK08 Zertifizierung
- 6 rotierbare Gobos und 8 Farben, wechselbar
- Animationseffekt und 2 Prismen
- DMX / RDM Steuerung, Stand-alone und Master/ Slave Mode
- Motorisierter Fokus
- Wartungsarm dank LEDs und abgedichtetem Gehäuse
- 5 Jahre Produktgarantie (gültig bei Kauf ab 01.12.2019)

Mit dem Martin by HARMAN Exterior 500 lassen sich Strukturen, Texte oder individuell angepasste Logos mit fester Brennweite projizieren. Aufgrund der Zertifizierung nach IP66 und IK08 ist das Gerät für den Betrieb im Freien und somit insbesondere für die Architekturbeleuchtung geeignet.

Durch den gleichzeitigen Einsatz von Farben, Prisma und dem Gobo- und Animationseffekt lassen sich mit dem Exterior Projection 500 interessante Effekte und Muster erzeugen. Die festen Abstrahlwinkel von 12°, 22°, 36° oder 50° ermöglichen eine hohe Lichtausbeute mit kräftigen Farben bei dennoch geringer Leistungsaufnahme. Alle Effekte lassen sich entweder via DMX oder stand-alone im Gerät programmieren. Ein Master/Slave-Mode ermöglicht es, mehrere Exterior 500 synchron zu betreiben, ohne dass ein Steuerpult notwendig ist.

Lieferumfang
Netz- und Datenleitung 1,8m, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	Silber
Lichtstrom	6,100 lm
Abstrahlwinkel/Zoom	36°
Farbtemperatur	6.700K
Leistung	320W
Leistung des Leuchtmittels	230W
Kreis-/Kanal-Anzahl	13
IP-Klassifizierung	IP66
Maße	415 x 293 x 444mm (L x B x H)
Gewicht (ohne Verpackung)	17,5kg
Goborad 1	6 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Gobogröße	30mm (Image 23mm)
Farbrad 1	8 Farben + Open, wechselbar
Prisma	3-fach, 4-fach, rotier- und indexierbar

Zubehör	
4002694	Glareshield, für Exterior Projection 500
4002752	Projection Setup Gobo, für Exterior Projection 500
4020757	Framing Module, manuell, für Exterior Projection 500
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
4011847	Companion
4005588	Silica Gel Anti-Feuchtigkeits-Beutel

Weitere Produktbilder





