MAC Encore™ Performance kaltweiß

inklusive Amptown SiP

468W LED

Kompaktes und leises Moving Light für äußerst farbgetreue Darstellung

Art.-Nr. 4010428



- 12° bis 48° Zoom
- CMY-Farbmischung
- Extrem leise
- 1 Farbrad mit 6 festen Farben
- 585W Gesamtleistungsaufnahme
- Blendenschieber
- Iris
- Goborad mit 5 rotierenden Gobos
- Frostfilter
- Animation-Wheel

Martin by HARMAN hat mit dem MAC Encore™ Performance ein LED-Moving Light entwickelt, das eine äußert farbgetreue Darstellung ermöglicht. Dank des sehr breiten Spektrums der verwendeten weißen LEDs und den damit einhergehenden hohen CRI, TLCI und TM-30 Werten eignet es sich so unter anderem perfekt als Personenlicht.

Ausgerüstet mit einem 468W LED-Chip gibt es den MAC Encore Performance in einer kaltweißen Version mit 6.000K und in einer warmweißen Version mit 3.000K. Auch beim Thema Effekte bietet der MAC Encore Performance zahlreiche Funktionen. Neben einem Goborad mit fünf rotierbaren Gobos, einer Iris, einem Blendenschiebersystem und einem Frostfilter ist auch ein Animation-Wheel mit an Bord. Darüber hinaus ist das Gerät sehr leise im Betrieb, sowohl bei der Kühlung als auch bei den Bewegungen und Effekten, was den MAC Encore Performance optimal für geräuschsensible Umgebungen wie Theater oder TV-Studios und auch Concert Touring sowie Events macht.
Trotz seiner kompakten Abmessungen und seines geringen Gewichts verfügt der Martin MAC Encore Performance über einen extrem hohen Output, der in dieser Größenklasse seinesgleichen sucht.

Lieferumfang
2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)
Amptown SiP

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	585W
Leistung des Leuchtmittels	468W
Farbtemperatur	6000K
Abstrahlwinkel/Zoom	12° - 48°
Mittl. Leuchtmittel-Lebensdauer	50,000 h
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5
Goborad 1	5 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Gobogröße	37,5mm (Image 27mm)
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	6 Farben + Open
CTO	stufenlos (auf der BlackBodyLine)
Iris	ja
Frostfilter	1
Animation Wheel 1	Metall, rotier- und indexierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Blendenschieber	4
Pan/Tilt	540/268°
Maße	452 x 480 x733mm
Gewicht (ohne Verpackung)	31kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m
4010469	Case für 2 MAC Encore Performance / Wash, passend für SIP, HD-Rollen, 8 Griffe, Zubehörfach, schwarz
4010534	Case für 1 MAC Encore Wash / Performance, passend für SiP, inkl. Hakenfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4002526	Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg
4002525	Halfcoupler, silber, SWL 500kg
4002529	Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg
4011847	Companion

Weitere Produktbilder





