

# Khamsin-TC

750W LED

Art.-Nr. 4021155



- 8:1 Zoom mit 7° - 58°
- Homogene Ausleuchtung ohne Hot-Spot
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit mit Full-Field-Framing
- CMY-Farbmischsystem, Farbrad, variabler CTO
- 2 rotierende Goboräder, 2 Prismen, Animation-Wheel, Iris
- Soft-Frost und Heavy-Frost
- Flüsterleiser Betrieb
- Elegantes Design
- Flickerfrei

Der Khamsin eröffnet mit seiner Vielseitigkeit bei gleichzeitig kompakten Abmaßen zahlreiche kreative Möglichkeiten. Wie alle Geräte der Ayrton Produktlinie ist auch der Khamsin in zwei Varianten erhältlich: Der Khamsin-S ist für szenische Anwendungen konzipiert. Das LED-Modul bietet reinweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 6.800K und einem Output von 40.000 Lumen. Der Khamsin-TC ist mit einem nativen Farbwiedergabeindex von über 90, extrem hohen TM30-Werten und einer Farbtemperatur von 6.000K speziell für Anwendungen entwickelt, die eine perfekte Farbwiedergabe erfordern.

Das optische System mit einer 158mm Frontlinse liefert einen 8:1 Zoom-Bereich einem Abstrahlwinkel von 7°-58° und sorgt für ein gleichmäßiges Lichtbild ohne Hotspot. Vollumfänglich ausgestattet verfügt der Khamsin über ein CMY-Farbmischsystem, einen variablen CTO und ein ergänzendes Farbrad mit sechs Festfarben, eine rotierbare 4-Wege Blendenschiebereinheit, zwei indexier- und rotierbare Goboräder mit jeweils sechs austauschbaren HD-Glasgobos, ein endlos rotierendes Effektrad, zwei variable Frostfilter, eine 15-Blade-Iris sowie ein 5-Facetten-Rundprisma und ein 4-Facetten-Linienprisma.

Lieferumfang	
2 x Omega Bracket (Art.-Nr. 4021185)	
Foam Shell, Anschlusskabel Ende offen	

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	120–240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	1150W
Leistung des Leuchtmittels	750W
Farbtemperatur	6.000K
Abstrahlwinkel/Zoom	7°–58°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, etherCON, XLR 5
Steckverbinder ausgangsseitig	etherCON, XLR 5
Goborad 1	6 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 2	6 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
CMY-Farbmischsystem	true
Farbrad 1	6 Farben + Open
CTO	stufenlos
Iris	true
Prisma	5-fach, 4-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	2 (leicht / kräftig)
Animation Wheel 1	rotierbar
Batteriegepuffertes Display	true
Blendenschieber	4, komplett schließend
Pan/Tilt	540°/270°
Maße	494 x 778 x 280mm
Gewicht (ohne Verpackung)	39,8kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
4022115	Case für 2 Ayrton Khamsin / Bora / Ghibli, passend für FoamShell, inkl. Hakenfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 80cm
4021878	Case für 2 Ayrton Khamsin / Bora, passend für FoamShell, inkl. Hakenfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 80cm
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
280003-1	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz
280003	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, silber

## Weitere Produktbilder

