

Huracán-X

1.000W LED

Art.-Nr. 4021388



- Hoher Farbwiedergabeindex
- 10:1 Zoom mit 6° - 60°
- Homogene Ausleuchtung ohne Hot-Spot
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit mit Full-Field-Framing
- Patentiertes CMY-Farbmischsystem, Farbrad, variabler CTO, CTB & CTP
- 2 rotierende Goboräder, 2 Prismen, positionierbares Animation-Wheel, Iris
- Soft-Frost und Heavy-Frost
- Elegantes Design
- Flickerfrei

Der Huracán-X erschließt mit seinem überragenden Output eine völlig neue Leistungsklasse und bietet etliche kreative Tools. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Kühlsystem und einer hoch effizienten 1.000W LED Engine erreicht der Huracán-X einen Output von 50.000 Lumen mit einer Farbtemperatur von 6.500K. Für diesen außergewöhnlichen Profiler hat Ayrton ein neues, komplexes und patentiertes CMY-Farbmischsystem entwickelt. Die dreifache, lineare Farbkorrektur (CTO, CTB, CTP) erlaubt das Anpassen der Farbtemperatur von 2.700K bis 15.000K und ermöglicht eine extrem breite Palette an Farben.

Um umfangreiche grafische Effekte zu erzielen, verfügt der Huracán-X über hochentwickelte Optiken für einen extrem homogenen Beam ohne Hotspot und eine herausragende Projektion. Das erste Goborad bietet 5 rotierende Gobos und 2 Effekt-Slots, die zwei invertierte, gegeneinander rotierende Effektscheiben enthalten. Das zweite Goborad bietet sieben weitere, rotierende Gobos. Das erste von zwei Animation-Wheels lässt sich horizontal, vertikal oder axial positionieren und ist endlos rotierbar. Der Huracán-X verfügt zudem über ein endlos rotierbares Color-Animation-Wheel (CMYRGB). Des Weiteren beinhaltet die Effektsektion zwei Frostfilter, ein 15-Blade-Iris sowie zwei rotierende Prismen.

Lieferumfang	
2 x Omega Bracket (Art.-Nr. 4021185)	
Foam Shell, Anschlusskabel Ende offen	

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	1400W
Leistung des Leuchtmittels	1000W
Farbtemperatur	6.500K
Abstrahlwinkel/Zoom	6°–60°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, etherCON, XLR 5
Steckverbinder ausgangsseitig	etherCON, XLR 5
Goborad 1	5 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 2	7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
CMY-Farbmischsystem	true
Farbrad 1	6 Farben + Open
CTB	stufenlos
CTO	stufenlos
Iris	true
Prisma	5-fach, 4-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	2 (leicht / kräftig)
Animation Wheel 1	rotierbar, farbig
Animation Wheel 2	rotierbar
Batteriegepuffertes Display	true
Blendenschieber	4, komplett schließend
Pan/Tilt	540°/270°
Maße	494 x 832 x 302 mm
Gewicht (ohne Verpackung)	44kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör

4022902	Case für 1 Ayrton Huracan-X, HD Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
210478	powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280003-1	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz
280003	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, silber

Weitere Produktbilder

