

Huracán LT

1.000W LED

Art.-Nr. 4022738



- 15:1 Zoom mit 3,5° - 53°
- 225mm Frontlinse
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit mit Full-Field-Framing
- Patentierte CMY-Farbmischsystem, Farbrad, variabler CTO, CTB & CTP
- 2 rotierbare Goboräder, 2 Prismen, positionierbares Animation-Wheel, Iris
- Soft-Frost und Heavy-Frost
- Eingebauter LumenRadio CRMX Empfänger
- Elegantes Design
- Flickerfrei

Entwickelt für eindrucksvolle Beam-Effekte bringt der Ayrton Huracán LT alles mit, was ein Moving Light dafür benötigt: 51.000 Lumen Output treffen dabei auf einen Abstrahlwinkel, der sich bis auf 3,5° reduzieren lässt. Kombiniert mit der 225mm große Frontlinse entstehen so Mid-Air-Effekte, die in dieser Form ihresgleichen suchen.

Die hocheffiziente 1.000W LED-Engine des Huracán LT ist mit einem fortschrittlichen Kühlsystem ausgestattet, das die entstehende Wärme zuverlässig ableitet. Das optische System besteht aus 13 Linsen, die ein Zoom-Verhältnis von 15:1 und einen Zoom-Bereich von 3,5° bis 53° ermöglichen. Ebenso wie der Huracan Profile nutzt auch der Huracan LT das von Ayrton patentierte CMY-Farbmischsystem. Die dreifache, lineare Farbkorrektur (CTO, CTB, CTP) erlaubt das Anpassen der Farbtemperatur von 2.700K bis 15.000K und ermöglicht eine extrem breite Palette an Farben.

Um unterschiedlichste Effekte zu erzielen, verfügt der Huracán LT über eine hochentwickelte Optik. Neben zwei rotierbaren Goborädern mit je 7 Gobos, gehört auch eine rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit zur Ausstattung. Das erste von zwei Animation-Wheels lässt sich horizontal, vertikal oder axial positionieren und ist endlos rotierbar. Der Huracán LT verfügt zudem über ein endlos rotierbares Color-Animation-Wheel (CMYRGB). Des Weiteren beinhaltet die Effektsektion zwei Frostfilter, eine 15-Blade-Iris sowie zwei rotierbare Prismen.

Lieferumfang	
2 x Omega Bracket, Stage (Art.-Nr. 4012139)	
Foam Shell, Anschlusskabel Ende offen	

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	120–240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	1600W
Leistung des Leuchtmittels	1000W
Farbtemperatur	6700K
Abstrahlwinkel/Zoom	3,5°–53°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, etherCON, XLR 5
Steckverbinder ausgangsseitig	etherCON, XLR 5
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 2	7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	6 Farben + Open
CTB	stufenlos
CTO	stufenlos
Iris	ja
Prisma	5-fach, 4-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	2 (leicht / kräftig)
Animation Wheel 1	rotierbar, farbig
Animation Wheel 2	rotierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Blendenschieber	4, komplett schließend
Pan/Tilt	540°/270°
Maße	494 x 867 x 280mm
Gewicht (ohne Verpackung)	53,8kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör

210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280003-1	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz
280003	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, silber

Weitere Produktbilder

