

Karif-LT

300W LED

Art.-Nr. 4022739



- 17:1 Zoom mit 2,8° - 49°
- CMY-Farbmischsystem, Farbrad, variabler CTO
- Goborad mit neun rotierbaren Gobos
- Neuartiges, patentiertes Gobosystem mit 39 festen Gobos
- Prismen-System bestehend aus 4 Prismen
- 2 Frostfilter
- Animation-Wheel
- Endlose PAN-Rotation
- Elegantes Design
- Flickerfrei

Der Karif-LT (Long Throw) von Ayrton ist ein LED-Moving Light, das mit seinen umfangreichen Features beeindruckt und in puncto visuelle Effekte neue Maßstäbe setzt. Extrem kompakt gebaut, bietet das Gerät eine 300W LED-Engine und eine 168-mm-Frontlinse. Bei einem Zoom-Bereich von 17:1 (2,8° bis 49°) lässt der Karif-LT auch an dieser Stelle keine Wünsche offen. Um einen intensiven Beam zu erzeugen, verwendet Ayrton ein völlig neues, miniaturisiertes, aber hocheffizientes LED-Modul. Es ermöglicht ein extrem starkes Weißlicht sowie lebendige Farben.

Der Karif-LT besitzt bei einer Farbtemperatur von 7.500K eine Gesamtleistung von 13.000 Lumen. Ayrton hat sein erstes Hybrid-LED-Moving Light zusätzlich mit einer endlosen PAN-Rotation ausgestattet, um die Effektmöglichkeiten nochmals zu erweitern.

Weiterhin bietet der Karif-LT ein CMY-Farbmischsystem, ein Multipositions-Farbrad mit variablem CTO, sieben Farbtemperatur-Korrekturfilter und sechs Farbfiler auf zwei konzentrischen Kreisen. An Effekten verfügt der Karif-LT über ein Goborad mit neun austauschbaren, rotierbaren Glasgobos sowie ein völlig neuartiges, patentiertes Goborad mit festen Multi-Positions-Gobos, das sofortigen Zugriff auf 19 Glas-Gobos und 20 Metall-Gobos auf drei konzentrischen Kreisen erlaubt.

Der Karif-LT ist außerdem mit einem Animation-Wheel ausgestattet. Das Prismen-Effektsystem, bestehend aus vier einzeln kombinierbaren Prismen, ermöglicht in Verbindung mit 48 festen und rotierbaren Gobos und einem intensiven Beam bisher noch nicht gesehene Effekte.

Lieferumfang	
2 x Omega Bracket (Art.-Nr. 4021185)	
Foam Shell, Anschlusskabel Ende offen	

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	550W
Leistung des Leuchtmittels	300W
Farbtemperatur	7.500K
Abstrahlwinkel/Zoom	2,8°–49°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR 5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR 5
Goborad 1	9 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 2	19 Glas + 20 Metall, statisch
CMY-Farbmischsystem	true
Farbrad 1	7 Farben + Open
CTO	stufenlos
Prisma	4 Stück, rotier- und indexierbar
Frostfilter	2 (leicht / kräftig)
Animation Wheel 1	rotierbar
Batteriegepuffertes Display	true
Pan/Tilt	endlos / 270°
Maße	365 x 633 x 212mm
Gewicht (ohne Verpackung)	27kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
210478	powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber

Karif-LT

