

# LumiPar 12IP

45°, RGBW, IP65, schwarz

Art.-Nr. 4023330



- 12 x 9W Full-Colour-RGBW LEDs
- Outdoor-tauglich (IP65)
- 45° Abstrahlwinkel
- Virtuelles Farbrad
- Erhältlich mit 20° oder 45° Abstrahlwinkel

Der Prolights LumiPar 12IP ist ein äußerst heller LED-PAR-Scheinwerfer mit integrierter RGBW-Farbmischung und einem outdoor-tauglichen Gehäuse. Dank des flickerfreien und geräuschlosen Betriebs ist das Gerät auch für sensible Umgebungen geeignet. Der LED-PAR ist mit einem Doppel-Bügel zur stehenden oder hängenden Montage für unterschiedlichste Einsatzbereiche ausgestattet.

## Lieferumfang

1,5m powerCON Anschlusskabel, Ende offen

| Technische Daten                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Farbe                                 | schwarz              |
| Farbtemperatur                        | 3.000 - 10.000K      |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Leistung des Leuchtmittels            | 12 x 9W              |
| IP-Klassifizierung                    | IP65                 |
| Steckverbinder eingangsseitig         | powerCON True1, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | powerCON True1, XLR5 |
| Maße                                  | 305 x 326 x 177mm    |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 6,2kg                |

| Zubehör  |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4027864  | Case für 8 Prolights LumiPar 12IP, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm |
| 280178   | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber             |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz            |
| 4027577  | UPBOX1UP5, Firmware Upload Kit, USB In/Out, XLR5 DMX Out                                                  |

