

EclPar FC

150W RGB+warmweiß, schwarz

LED-Scheinwerfer

Art.-Nr. 4023351



- 150W RGB+warmweiß-LED
- Farbwiedergabeindex >92
- Flexibles Linsensystem
- Geräuscharmer Betrieb
- AmberShift sowie +/- Grün und Magenta per DMX steuerbar
- Virtuelles Farbrad
- Einstellbare PWM-Frequenz

Die Prolights Ecl LED-PAR Scheinwerfer sind dank ihres geräuscharmen Betriebs, der hohen Farbwiedergabe, der verfügbaren Linsensätze und des umfangreichen Zubehörs flexibel nutzbar und daher für die unterschiedlichsten Einsätze geeignet. Alle Ecl LED-PARs sind darüber hinaus mit einem 16-Bit Dimmer, RDM-Steuerung sowie einstellbarer PWM-Frequenz ausgestattet.

Die EclPar FC verfügt über einen 150W RGB + Warmweiß LED-Chip und bietet einen beeindruckenden Output mit einem Farbwiedergabeindex größer 92. Vordefinierte Weiß-Markros, ein AmberShift sowie die +/- Grün und Magenta Einstellmöglichkeiten runden die Feature-Palette ab.

Lieferumfang

1 x Linse 24°, für Ecl Par (Art.-Nr. 4023418)

1 x Linse 65°, für Ecl Par (Art.-Nr. 4023420)

1 x Filterrahmen, eckig, für Ecl Par (Art.-Nr. 4023422)

1,5m powerCON Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	2.800- 10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	150W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON, XLR5, XLR3
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON, XLR5, XLR3
Maße	316 x 404 x 317mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5,5kg

Zubehör	
4023417	Torblende 8-fach, für Ecl Par
4023419	Linse 40°, für Ecl Par
210474	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON blau, 3 x 1,5mm², 1,5m
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4027577	UPBOX1UP5, Firmware Upload Kit, USB In/Out, XLR5 DMX Out
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

Weitere Produktbilder

