

EclMiniProfile

3.000K, schwarz

Art.-Nr. 4023554



- Heller, kompakter LED-Profiler
- Verfügbar mit 3.000K oder 5.700K LED-Chip
- 19°, 26°, 36° oder 50° Linsentubus erhältlich
- Manuelle Steuerung
- Auch mit Stromschienen-Adapter verfügbar

Die Serie der EclMiniProfiler bietet ein elegantes Design, Benutzerfreundlichkeit, präzise Optik, scharfe, helle und gleichmäßige Projektion - und das alles in einem kompakten Gehäuse. Die EclMiniProfiler wurden für vielfältigste Anwendungsbereiche wie Theater, Museen, Shops und andere Installationen entwickelt, bei denen kompakte Abmaße ein wichtiger Faktor sind.

Die EclMiniProfiler sind mit unterschiedlichen Ausstattungen verfügbar. Zur Stromversorgung sind die Geräte entweder mit einem 3-Phasen-Stromschienenadapter (TR-Modelle) oder einem festen Anschlusskabel versehen. Gesteuert werden die Profiler entweder über einen manuellen Drehknopf direkt am Gerät oder, bei erweiterten Anforderungen, per W-DMX über das eingebaute Modul (WD-Modelle). Bestückt sind die EclMiniProfiler wahlweise mit einem kaltweißen (5.700K) oder warmweißen (3.000K) LED-Chip.

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	3.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	28W
IP-Klassifizierung	IP20
Maße	112 x 176 x 226mm
Gewicht (ohne Verpackung)	1 kg

Zubehör	
4023508	Optik 19°, schwarz
4023510	Optik 36°, schwarz
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4029778	Aurora
4029589	Luna

