

# grandMA3 I/O Node DIN-Rail

Art.-Nr. 4023578



Der grandMA3 I/O Node DIN-Rail ist das Multitool der Signalverteilung innerhalb eines grandMA3 Systems, insbesondere für Festinstallationen. Wo auch immer das Signal generiert oder benötigt wird - platzieren Sie dort einfach einen grandMA3 I/O Node DIN-Rail und empfangen oder senden Sie externe Signale.

Der grandMA3 I/O Node DIN-Rail hat das gleiche Gehäuse wie ein grandMA3 xPort Node DIN-Rail.

Über das Display lässt sich der Status aller Eingangs- und Ausgangssignale ablesen. Fügen Sie einfach den grandMA3 I/O Node DIN-Rail als Session Member hinzu und er ist startbereit.

Auf diese Weise ist es extrem einfach, externe Signale in den MA-Net Workflow zu integrieren. Sobald ein grandMA3 I/O Node DIN-Rail MIDI-, Timecode- oder DC Remote- Signale empfängt, stehen diese sofort im gesamten grandMA3 System zur Verfügung und können in jedem grandMA3 onPC oder jedem Pult verwendet werden. Dasselbe gilt, wenn ein grandMA3 I/O Node DIN-Rail MIDI- oder Timecode- Signale sendet.

Fügen Sie einfach einen grandMA3 I/O Node DIN-Rail hinzu und verbinden Sie an Ort und Stelle mit externen Signalen, um diese in den MA-Net3 Workflow zu integrieren.

## Lieferumfang

1x Steckverbinder für Stromversorgung (MC 1,5/ 3-ST1-5,08), Art.Nr. 4022468

4x Steckverbinder für DMX/MIDI/LTC (FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5), Art.Nr. 4022469

1x Steckverbinder für GPI (DC Remote) (FK-MC 0,5/ 7-ST-2,5), Art.Nr. 4024975



| Technische Daten                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter                             | keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parameter Mode2                       | keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | AC 100 - 240 V; 50/60 Hz<br>PoE (IEEE 802.3af; 48 V DC/max. 12 W)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leistung                              | max. 15 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Betriebstemperatur                    | -10 °C bis 50 °C / 14 °F bis 122 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maße                                  | 150 x 50 x 90 mm / 6 x 2 x 4 in<br>(Breite x Tiefe x Höhe)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 1 kg / 3 lbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Steckverbinder                        | 1 x Power (3pin Leiterplattenstecker)<br>1 x Ethernet/RJ45<br>1 x MIDI In (3pin Leiterplattenstecker)<br>1 x MIDI Out (3pin Leiterplattenstecker)<br>1 x Linear Timecode (3pin Leiterplattenstecker)<br>1 x GPI General Purpose Interface (3pin und 7pin Leiterplattenstecker) zur Fernbedienung<br>1 x USB 2.0 (Typ A) |

Weitere Produktbilder

