
# EclCyclorama 100

## 330W RGB+warmweiß

Asymmetrische LED-Horizontleuchte und Fußrampe

Art.-Nr. 4024136



- Variable Farbtemperatur 2.800K – 6.500K
- 8/16-Bit LED-Steuerung für weiche Übergänge
- Sehr homogene Flächenausleuchtung
- Plus/Minus Green-Correction
- Lüfterlos
- Flickerfrei
- Sehr flache Bauform
- Steuerung per DMX, Art-Net, sACN und RDM
- Eingebauter W-DMX Empfänger
- Auch in 50cm Länge verfügbar

**Der EclCyclorama 100 ist ein asymmetrischer LED-Fluter, der speziell für den Einsatz als Horizontleuchte oder Fußrampe entwickelt wurde. Dank der integrierten RGB+WW-Farbmischung und der 16-Bit-Steuerung erreicht der EclCyclorama eine äußerst homogene Ausleuchtung.**

Der EclCyclorama zeichnet sich außerdem durch seine hohe Farbwiedergabe, die kompakte Bauweise und die flexiblen Rigging-Optionen aus. Aufgrund der lüfterlosen Kühlung ist ein Einsatz auch in geräuschempfindlichen Bereichen kein Problem. Zur gleichmäßigen Ausleuchtung großer Flächen können die EclCyclorama direkt nebeneinander oder in flexiblen Abständen, die sich einfach mit Hilfe des Prolights Installationsguides errechnen lassen, genutzt werden.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur | 2.800K - 6.500K |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100–240V AC, 50Hz/60Hz |
| Leistung | 400W |
| IP-Klassifizierung | IP20 |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON TRUE1, etherCON, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Maße | 1000 x 148 x 119mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 9,6kg |

| Zubehör | |
|---|---|
| 4025680 | Case für 9 Prolights EclCyclorama 100, Zubehörfach, HD Rollen (2x Bremsrolle), schwarz, 60cm |
| 4024149 | Torblende, für EclCyclorama 100 |
| 4024147 | P.O. Bügel, für EclCyclorama 100 |
| 4024151 | Bügel, für EclCyclorama 100/50 |
| 4024143 | Filter 30°x60°, für EclCyclorama 100 |
| 4024144 | Filter 10°x60°, für EclCyclorama 100 |
| 4024145 | Filter 40°, für EclCyclorama 100 |
| 280178 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025354 | ProTruss Slim Clamp, silber |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz |
| 4025366 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |

## Weitere Produktbilder







