

EcIDisplay DAT White

25W, 3000K, weiß

Art.-Nr. 4025458



- 25W LED mit 2.700K, 3.000K, 4.000K oder 5.600K
- Hohe Farbwiedergabe
- Steuerung per DMX, DALI oder lokal
- Gehäusefarbe schwarz oder weiß (RAL Töne auf Anfrage)
- Zoom Optik 20°-40° erhältlich
- Wash Optik 15°-30° und 25°-50° erhältlich
- Stromschienen-Adapter und umfangreiches Zubehör lieferbar
- Weitere Modelle mit alternativen LED-Quellen und Steuerungsoptionen verfügbar

Die EcIDisplay Serie besteht aus flexibel einsetzbaren LED-Scheinwerfern, die für Museen, Galerien, den Einzelhandel aber auch für Ausstellungen und Messen entwickelt wurden. Überall dort, wo zeitgemäße und professionelle Beleuchtungsaufgaben gelöst werden müssen, spielt diese Serie ihre Stärken aus. Durch verschiedene Steuerungsoptionen, LED-Quellen, Linsen, Montagemöglichkeiten, Stromschienenaufnahmen und umfangreiches Zubehör, lassen sich die Geräte für jede Anwendung passend zusammenstellen.

Die EcIDisplay DAT Versionen können über RDM eingestellt und adressiert werden und verfügen über diverse On-Board-Steuerungsoptionen: DMX, DALI Typ 8 oder über einen lokalen Drehknopf.

Technische Daten

Farbe	weiß
Farbtemperatur	3000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	25W
IP-Klassifizierung	IP20
Maße	141x200x115,5mm
Gewicht (ohne Verpackung)	1,4kg

Zubehör

4025480	Zoom Profil Optik, 20°-40°, für EclDisplay, weiß
4025476	Zoom Wash Optik, 15°-30°, für EclDisplay, weiß
4025478	Zoom Wash Optik, 25°-50°, für EclDisplay, weiß
4025491	Torblende 4-fach, für EclDisplay, weiß, inkl. Filterrahmen
4025484	Half Snoot, für EclDisplay, weiß
4025485	Full Snoot, für EclDisplay, weiß
4025489	Egg Crate, für EclDisplay, weiß
4025481	Deckeneinbausatz, für EclDisplay
4025487	Abdeckring, weiß, für EclDisplay Deckeneinbausatz

Weitere Produktbilder

