

# Sully 653SX WW

28°-54°, warmweiß, inkl. Doppel-Kondensor-Set LED

115W LED

Zoom-Profilescheinwerfer

Art.-Nr. 4025821



- 115W LED
- Sehr hohe Farbwiedergabe
- Mit fester Farbtemperatur in 3.000K oder 5.700K verfügbar
- LED-Modul einfach tauschbar
- Basierend auf der bewährten 600er-SX-Serie von Robert Juliat
- 16-Bit-Modus für absolut gleichmäßiges Dimmen von 0-100%
- 90° drehbarer Linsentubus zur einfachen Rotation der Projektion
- Bis zu 8 Blendenschieber gleichzeitig nutzbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Sehr gute Abbildungsqualität
- Flickerfrei

Die LED-Profilescheinwerfer der Robert Juliat Sully Serie verbinden die zahlreichen Möglichkeiten der 600er-SX-Serie mit den Vorteilen eines 115W LED-Leuchtmittels. Die bereits in der 600er Serie bewährte Zoom-Optik sorgt unter anderem für eine ausgezeichnete Abbildungsqualität. Es können Gobos in A-Size sowohl aus Kunststoff als auch aus Glas oder Metall verwendet werden.

In Verbindung mit dem 115W starken LED-Modul ist der Sully die perfekte Alternative für einen 1.000W Halogen-Profiler, bzw. einen 1.200W Halogen-Profiler beim Einsatz des Doppel-Kondensor-Sets LED. Erhältlich sind die Sully Profiler mit warm- und kaltweißen LED-Modulen (3.000K und 5.700K) welche sich im Bedarfsfall auch komfortabel austauschen bzw. in vorhandene 600er-SX-Scheinwerfer nachrüsten lassen. Der Linsentubus ist, wie aus der 600er Serie bekannt, um 90° drehbar und erlaubt so jederzeit die einfache Rotation der Projektion. Mit Hilfe von bis zu acht Blendenschiebern lässt sich der Beam darüber hinaus einfach begrenzen.

Zusätzlich beeindruckt die Sully Serie durch einen hohen Farbwiedergabeindex, einen geringen Stromverbrauch und eine geringe Wärme- und Geräuscentwicklung. Die hohe Lebensdauer der LEDs bedeutet weniger Wartungsaufwand und damit einhergehend eine erhebliche Kostenreduzierung. Die Scheinwerfer der Sully Serie sind via DMX, sACN oder Art-Net, im 8-

## Sully 653SX WW, 28°-54°, warmweiß, inkl. Doppel-Kondensor-Set LED



oder 16-Bit-Modus absolut gleichmäßig dimmbar – auch unterhalb von 5%. Der Front-Slot bietet Platz für Filterrahmen der Größe 180 x 180mm, kann aber auch optional mit verschiedenen Doppelfilterkassetten bestückt werden.

| Lieferumfang                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 x Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX (Art.-Nr. 025441)                                          |
| 1 x Filterrahmen Metall, MK2, 180 x 180mm, für Serie 600 SX, 600 S, 400, 305, 306 (Art.-Nr. 025430) |
| 1 x Universal-Gobohalter A-Size, für Metall- und Glasgobos (Art.-Nr. 025431)                        |
| Doppel-Kondensor-Set LED, 3m powerCON TRUE1 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker                       |

| Technische Daten                      |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe                                 | schwarz                        |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 28°-54°                        |
| Gobogröße                             | A-Size                         |
| Farbtemperatur                        | 3.000 K                        |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 220/230V, 50Hz                 |
| Leistung                              | 130W                           |
| Leistung des Leuchtmittels            | 115W                           |
| IP-Klassifizierung                    | IP20                           |
| Steckverbinder eingangsseitig         | powerCON TRUE1, etherCON, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | powerCON TRUE1, XLR5           |
| Maße Frontkassette                    | 180 x 180mm                    |
| Maße                                  | 564 x 330 x 284mm              |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 12,2kg                         |

| Zubehör  |                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 025443   | Irisblende, min. 5mm Lichtdurchlass, für Serie SX/SNX                                             |
| 025441   | Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX                                                              |
| 025413   | Frostfilterglas 120 x 120mm, für Zoomtubus – Serie SX/SNX                                         |
| 025404   | Filterrahmen Karton 180 x 180mm, für Serie 600SX, 600S, 400, 305, 306                             |
| 025446   | Doppelfilterkassette 180 x 180mm, für Serie 400, 600                                              |
| 025448   | Doppelfilterkassette 185 x 185mm, für Serie 400, 600                                              |
| 280178   | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg<br>Gerätegewicht, silber  |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg<br>Gerätegewicht, schwarz |
| 025414   | Bügel gekröpft, für Serie 400, 600                                                                |