

EclSoft LinearIP

RGB+warmweiß

Art.-Nr. 4028702



- Softlight, LED-Bar, Blinder und Strobe in einem Gerät
- Variable Farbtemperatur 2.800K – 10.000K
- 4-Farb-LED-System (RGB+warmweiß)
- Plus/Minus Green-Correction
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >92, TLCI >87)
- 15 Pixel für vielfältige Effekte
- Geräuscharmer Betrieb
- Flickerfrei
- Eingebauter W-DMX / CRMX Empfänger
- Akkubetrieb möglich

Das Prolights Softlight EclSoft LinearIP basiert auf der erfolgreichen EclPanel-Serie und bietet die aus der Serie bekannten, sehr guten lichttechnischen Eigenschaften. Die 230W LED-Einheit erzeugt einen Output von mehr als 12.500 Lumen bei hoher Farbwiedergabe und perfekten Weißtönen. Das Gerät präsentiert sich darüber hinaus in einem neuen Formfaktor mit einer IP65-Klassifizierung.

Für eine Vielzahl an Effekten verfügt das EclSoft LinearIP über 15 Pixel. Diese können sowohl einzeln als auch in Gruppen angesteuert werden und bieten den perfekten Mix aus schneller Programmierung und vielfältigen kreativen Möglichkeiten. Die Steuerung erfolgt per DMX, W-DMX oder CRMX. Zusätzlich kann das Gerät über seinen Netzwerkanschluss auch mit Art-Net angesteuert werden. Das interne Netzteil, der optionale Akkubetrieb und die kompakten Maße ermöglichen ein flexibles Rigging und machen diesen Scheinwerfer zum perfekten Werkzeug für jede Film-, Fernseh- oder Tourneeproduktion, egal ob als Softlight, Blinder, Strobe oder klassische LED-Bar.

Lieferumfang

2 x Quick-Lock Omega Bracket, OS27, für EclSoft LinearIP (Art.-Nr. 4028710)

1 x Diffusionsfilter Medium, für EclSoft LinearIP (Art.-Nr. 4028706)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten

Farbe	schwarz
Farbtemperatur	2.800K - 10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	48VDC, 100–240V AC, 50/60Hz
Leistung	250W
Leistung des Leuchtmittels	230W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON, XLR3
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Maße	1000 x 143 x 87 mm
Gewicht (ohne Verpackung)	7,1kg

Zubehör	
4028703	Egg Crate, 60°, für EclSoft LinearIP
4028704	Diffusionsfilter High, für EclSoft LinearIP
4028705	Diffusionsfilter Low, für EclSoft LinearIP
4028707	Intensifier Filter, für EclSoft LinearIP
4028708	Standfuß, für EclSoft LinearIP
4028709	Center Mount Bracket, für EclSoft LinearIP
4027514	Ball Head Joint, für Center Mount Bracket M und L
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4027577	UPBOX1UP5, Firmware Upload Kit, USB In/Out, XLR5 DMX Out
4029778	Aurora
4029589	Luna

Weitere Produktbilder

