

# grandMA3 onPC 8Port Node 4k



Der grandMA3 onPC 8Port Node 4K schaltet in Verbindung mit grandMA3 onPC 4.096 Parameter frei und stellt auf der Rückseite acht DMX-Ausgänge bereit. Verbaut in einem 19"/1HE Gehäuse ist dieser Node der leistungsstärkste Netzwerk zu DMX Konverter der grandMA3 onPC Reihe und ist bestens für Touring- und Festinstallationen geeignet.

MA Lighting bietet die perfekte Lösung für den Einstieg in die Welt der Lichtsteuerung. Dafür kann einfach die kostenfreie grandMA3 onPC Software heruntergeladen werden. In Verbindung mit einem PC und einem MA onPC Produkt lassen sich so Parameter freischalten.

Die Anzahl der freigeschalteten Parameter variiert je nach MA onPC Produkt, jedoch schalten alle diese Geräte Parameter für die vollumfängliche grandMA3 Software frei. Es gibt keine Kompromisse beim Funktionsumfang der Software. Die vielfältige Produktreihe bietet für alle individuellen Anforderungen und Budgets Lösungen.

Im Bereich der onPC Lösungen gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten: das grandMA3 onPC command wing als mobile Lösung in der grandMA3 Serie; und die grandMA3 onPC xPort Nodes, welche die kosteneffektivste DMX-Ausgabelösung für die reine Software-Showsteuerung darstellen.

Die grandMA3 onPC xPort Nodes sind mit einem leistungsstarken Prozessor und einer 1.000Mbit/s Netzwerkschnittstelle ausgestattet, um einen sicheren und stabilen Datenaustausch zu gewährleisten.

Alle grandMA3 xPort Nodes sind in der Lage MA-Net3, MA-Net2, sACN und Art-Net Daten zu verarbeiten. Zudem sind alle Nodes vollständig RDM-kompatibel. Ein 3,9" Farbdisplay an der Frontseite ermöglicht die einfache Konfiguration und liefert einen schnellen Überblick über den Status jedes Nodes.

## Technische Daten

Gewicht (ohne Verpackung)	2 kg / 5 lbs
Parameter	4.096 (HTP/LTP)
Maße	482 x 189 x 43 mm / 19 x 8 x 2 in (Breite x Tiefe x Höhe)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Steckverbinder	1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 8 x DMX512-A Out (5pin XLR weiblich) 1 x USB 2.0 (Typ A)
Leistung	max. 15VA
Parameter Mode2	2.048 (HTP/LTP)
Betriebsspannung/	100-240V, 50/60Hz
Versorgungsspannung	

# grandMA3 onPC 8Port Node 4k



## Lieferumfang

---

1x powerCON TRUE1 Kabelbuchse (NAC3FX-W)

## Artikel

---

4010514 grandMA3 onPC 8Port Node 4k

## Zubehör

---

130284 MA 2Port / 4Port / 8Port Node Rigging Adapter MA Lighting

## Weitere Produktbilder

---

